

MODULHUSET AB

S4338

TEKNISK BESKRIVNING MODULSYSTEM GÖBY

Modulmått: L = 9200, inv. takhöjd 2700

Bjälklag:	2 mm homogen plastmatta Eminent 34062 grå slätlagd, i WC, RWC, apparatrum och städ uppvikt som sockel på vägg. Lock i volymskarv på montageplatsen. 22 mm spiklimmad, spontad spånskiva på rötskyddsbehandlad konstruktionsplywood. Up-värde 0,24 W/m ² C.
Yttervägg:	Stående falspanel 21*145 liggande falspanel 21*145 över och under fönster samt över dörr, 34 mm luftspalt, vindsydd, stående regelverk 34*145 mm, 145 mm mineralullsisolering, diffusionsfolie, 12 mm spontad och tapetserad spånskiva. Utv. målningsbehandling 1 gång vattenbaserad grundfärg och 1 ggr akrylat. Up-värde 0,28 W/m ² C.
Volymskiljande långvägg:	Stående regelverk, 70 mm mineralullsisolering, 12 mm spontad tapetserad spånskiva.
Korridorvägg:	12 mm spontad tapetserad spånskiva på båda sidor av stående regelverk, 70 mm mineralullsisolering.
Övrig innerväggar:	12 mm spontad tapetserad spånskiva på båda sidor av stående regelverk, 70 mm mineralullsisolering.
Tak:	1 lag helklistrad ytpapp SAP 5100, 13 mm spiklimmad spontad rötbehandlad konstruktionsplywood. Längsgående kilformade ventilationsreglar på tvärgående åsar, inspända mellan limträbalkar, placerade i taklagets långsidor där bärande vägg saknas, stälpelare under limträbalk vid öppna enheter, 250 mm mineralullsisolering, diffusionsfolie, 12 mm och spontad spånskiva. Försänkt tak i korridor, WC och RWC för ventilationskanaler och el-ledningar typ Ecophon Focus A med yta Akutex T i synligt bärverk. Up-värde 0,19 W/m ² C.
Fönster:	3-galsfönster, glidhängda storlek 10-12 med tätningslist, vitmålade. Persienner.
Dörrar:	Entrépartier av aluminium glasat storlek 12/21 (YDG-10/21 + 1SL-2). Levereras med lås ASSA 1385 inkl. tryckplatta, draghandtag samt dörrstängare med upställningsbeslag. Exkl. låscyndrar. Innerdörrar: Vitmålade dörrblad, våtmålad karm. Dörrstorlek 7/21 i WC, 8/21 till apparatrum, 9/21 i övriga utrymmen.

**Glaspartier i
korridorväggar:**

Vitmålade, glasade med 2 st 6 mm glasrutor varav den nedre är härdad. Glaspartiets storlek 0-21 med ca 200 bröstning och 150 band på mitten. Totalt 10 st.

Plåtarbeten:

Hängrännor och stuprör med utkastare a 0,71 mm plastad galvaniserad plåt.

Listverk:

Taklist, vit.
Sockellist, bok folierad.
Foder inner- och ytterdörrar, bok folierad.
Fönsterfoder samt inner- och ytterhörnlist, vit plast.

Snickerier:

Vit melamin.

Bänkskivor:

Vit plastlaminat.

Stänkskydd:

Vit plastlaminat.

Elutrustning:

Anslutning CII 432-6 utv. matning genomgående strömförsörjning.
Direktverkande elradiatorer med elektronisk termostat.
Lysrörsarmaturer, glödljusarmaturer i WC, städ och RWC.
Entrébelysning. Elkanal typ TEK 123 i kontors och konferensrum.

VVS:

Sanitetsporslin i vitt utförande. Rör för varmt och kallt vatten av koppar. Avloppsledningar av PP. Varmvattenberedare 1 st 15 l i minikök och 1 st 30 l i städ. VA-ledningar drages i bjälklag för att anslutas under byggnaden.

Ventilation:

FTX ventilation.

**Utvändig
utrustning:**

Takskärm av stående panel på vfz. stålkonsoller.

Inredning:

WC

1 st WC stol vitt porslin med toalettpappershållare
1 st tvättställ vitt porslin
1 st hygienskåp typ Femett 771010
1 st klädkrok
1 st papperskorg

RWC

1 st RWC stol vitt porslin med toalettpappershållare och armstöd
1 st tvättställ vitt porslin med engreppsblendare
1 st hygienskåp typ Femett 771011
1 st klädkrok
1 st papperskorg
1 st draghandtag på insida dörr
RWC larm

Städ:

1 st utslagsvask rostfri
1 st städset 72/60
1 st 30 l varmvattenberedare