

MODULHUSET AB

S4339

TEKNISK BESKRIVNING MODULSYSTEM 2701

Allmänt:	Moelven Systembygg A/S, Norge, tillv 1990-1991, IO-2701. Varje husmodul har yttermått LxBxH, 9,020 x 2,996 x 3,450 mm, gavelmodul har yttermått 9,020 x 3,065 x 3,450 mm. Rumshöjden är 2.700 mm.
Yttertak: (ovanifrån)	Sadeltak, lutning 1,5 grader med rak horisontell skarv. Skarv täckes med diffusionsspärr och prefabricerade plåtkassetter. Tätskikt av helklistrad armerad PVC-duk typ Sarnafil G. 13 mm K-playwood, takbeläggning 415 x 65 mm primärbalk långsida, limträ kval L 30 37 x 220 mm sekundärbjälkar c 600 mm, L 2.886 mm Lutningskilar av Ö-virke 50 mm mineralull kval A med vindskydd 200 mm mineralull kval A 0,15 mm plastfolie, (diffusionsspärr) 12 mm takbeklädnad, spontad, folierad spånskiva. B 600 mm (tändskyddande bekädnad, Securitskiva)
Golvbjälklag:	Golvbeläggning, linoliummatta eller likv. enligt rumsbeskrivning. 22 mm golvspånskiva, limmad och spikad 195 x 65 mm primärbalk, långsida, limträ kval L 30 37 x 195 mm golvbjälkar, c 600 kval T 24 200 mm mineralull kval A 17 mm spikläkt
Yttervägg: (utifrån)	19 x 120 mm lockbräder, målade, NCS 1500 19 x 120 mm underbräder, målade NCS 1500 19 mm spikläkt vindskydd 45 x 145 mm stående väggreglar, kval T18 0,15 mm plastfolie, diffusionsspärr 12 mm spontad spånskiva med ytbeläggning enligt rumsbeskrivning
Innervägg:	Flexväggar eller platsbyggda enligt önskemål från kund. Ytbeläggning enligt rumsbeskrivning. 12 mm spånskiva alt 13 mm gipsskiva montage slät fog eller skenor av hattprofil 45 x 70 mm reglar, c 600 mm, kval T18 70 mm mineralull vid ljudkrav skivbeklädnad ytbeläggning enligt rumsbeskrivning
Fönster:	H-fönster, 3-glas, med karm och båge av trä. Spaltex i karmöverstycke. Utvändigt beklädda med aluminium. Exolerad färg. Twins eloxering blå 60. CNCS40-50R90-B.

Ytterdörr:	Aluminiumparti. Färg lika fönster. Komplett med lås och trycken. Låscylindrar och behör ingår ej. Aluminium färg lika fönster.
Innerdörrar:	Dörrblad beklädda med plastlaminat 25 db. PP 532 IM. Karm av trä. Färg NCS 1502-Y. Komplett med lås och trycken. Låscylindrar och behör ingår ej.
Front för elcentral:	Utföres av trä, målad. Färg NCS 0502-Y
Taksarg:	Taksarg utföres enligt arkitektritning. Färg grå NCS 2000, 2 ggr.
Skarvsatser:	Skarvsatser, (tätningar, täcklist mm) för volymskarvar, levereras i erforderlig omfattning.
Värme:	Byggnaden uppvärms med elpaneler, termostattyda.
Belysning:	Armaturer, kontorsrum förses med 2 lysrörsarmaturer 2 x 36 W, monterade på kedja från tak. Korridorsdel förses med infälld lysrörsarmatur 2 x 18 W.
Elinstallation:	Framdragning och inkoppling av serviskabel 32 – 100 A ingår ej. All installation från elcentral till moduler ingår inkl. centraler. Modul är försedd med fönsterbänkskanal typ KB-system, kontaktskenor som matar modulens belysning, el-värmeradiatorer och en individuell ventilation med svagströmskanal för tele. Tomrör för brandlarm.
Ventilation:	Mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning enligt BBR 94 och AFS 1993-5.
Inredning:	Se rumsbeskrivning. <u>Rumsbeskrivning kontorsrum</u>
Golv:	Linoleum 3053
Vägg:	12 mm spontad spånskiva med målad väv. Färg vit NCS 0502-Y
Tak:	12 mm spontad folierad spånskiva (tändskyddande beklädnad, Securitskiva).
Golvsockel:	Trä. Färg vit NCS 0502-Y
Taklist:	Trä. Färg vit NCS 0502-Y
Dörr- och fönsterfoder:	Trä. Färg vit NCS 1502-Y <u>Rumsbeskrivning korridor</u>
Golv:	Linoleum 3053, 2,0 mm.
Vägg:	12 mm spånskiva med målad väv. Färg vit NCS 0502-Y.

Tak: 12 mm spånskiva. Färg vit + undertak, ljudabsorberande vit, h=2200 mm från golv.

Golvsockel: Trä. Färg vit NCS 0502-Y.

Taklist: Trä. Färg vit NCS 0502-Y.

Rumsbeskrivning WC – Städ

Golv: Plastmatta. Forshaga Smaragd eller likv.

Vägg: 12 mm spånskiva med målad väv. Färg vit NCS 0502-Y.

Tak: 12 mm spånskiva. Färg vit NCS 0502-Y.

Golvsockel: Plastmatta uppdrages 100 mm på vägg.

Taklist: Trä. Färg vit NCS 0502-Y.

Dörr- och fönsterfoder: Trä. Färg grå NCS 1502-Y.

Inredning: Städrum
1 st städset.

WC / HWC
1 st klädkrok
1 st toalettpappershållare
1 st spegel
1 st bägare automat
1 st pappershandduksskåp
1 st armstöd i HWC
2 st draghandtag på dörr i HWC

Sanitet: Städrum
1 st utslagsvask
1 st varmvattenberedare 30 l
1 st golvbrunn

WC
1 st WC-stol av vitt porslin
1 st tvättställ av vitt porslin

Rumsbeskrivning trapphus rak

Golv: Linoleum 3053, 2,0 mm

Vägg: 13 mm gips / spånskiva med målad väv. Färg vit NCS 0502-Y.

Tak: 13 mm gipsplank. Färg vit NCS 0502-Y.

Golvsockel: Trä. Färg vit NCS 0502-Y.

Taklist: Trä. Färg vit NCS 0502-Y.

Dörr- och fönsterfoder: Trä. Färg grå NCS 1502-Y.